

# MYNI




IL PIÙ  
COMPATTO

E IL PIÙ


EFFICACE




DT  
DOPPIA TECNOLOGIA  
CENTRO FINESTRA  
DUAL WINDOW CENTER  
TECHNOLOGY



TOP DESIGN




MINIATURIZZAZIONE  
MINIATURIZATION




FUNZIONE  
TAPPARELLA  
SHUTTER  
FUNCTION



FLESSIBILITÀ  
INSTALLATIVA  
INSTALLATION  
FLEXIBILITY



PET IMMUNITY



**DOPPIA TECNOLOGIA CENTRO FINESTRA  
DOUBLE WINDOW CENTER TECHNOLOGY**

Il MYNICUT DT è un rilevatore doppia tecnologia a tenda destinato ad installazioni CENTRO FINESTRA per la protezione di aperture, o per installazioni a tenda a parte per protezione di varchi.


The MYNICUT DT is a Double technology curtain detector intended for WINDOW CENTER installations for the protection of openings, or for separate curtain installations for protection of passages.



**TOP DESIGN**

Il MYNICUT DT è stato studiato per avere un design accattivante e discreto, così da poter essere facilmente integrato in qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture plastiche particolarmente curate, dalla forma sobria, e dalla possibilità di avere il guscio plastico di diverse colorazioni.


MYNICUT DT has been studied to have an attractive and discreet design, so that it can be easily integrated into any aesthetic context. This feature is made possible by the particularly accurate plastic finishes, the sober shape, and the possibility of having the plastic shell in different colors.



**FUNZIONE TAPPARELLA  
SHUTTER FUNCTION**

La funzione TAPPARELLA, consente di posizionare il rilevatore tra infisso ed eventuale avvolgibile, o zanzariera senza esporsi a fastidiosi falsi allarmi. Ciò è possibile grazie all'algoritmo dedicato, che permette di filtrare eventuali perturbazioni dovute a movimenti tipici degli avvolgibili che si trovano a protezione degli finestre.

The ROLLING SHUTTER function allows you to position the detector between the frame and any roller shutter, or mosquito net without exposing yourself to annoying false alarms. This is possible thanks to the dedicated algorithm, which allows you to filter any perturbations due to typical movements of the roller shutters that are located to protect the windows.



**MINIATURIZZAZIONE  
MINIATURIZATION**

Il MYNICUT DT è il rilevatore A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA più compatto presente sul mercato. I progettisti e i design di EEA hanno concentrato i loro sforzi per permettere la massima efficacia e stabilità, consentendo comunque di avere un rilevatore estremamente ridotto nelle dimensioni, così da poter essere montato in qualsiasi contesto estetico.

The MYNICUT DT is the most compact DUAL TECHNOLOGY CURTAIN detector on the market. The EEA designers and designers have concentrated their efforts to allow maximum effectiveness and stability, while still allowing for an extremely small detector in size, so that it can be mounted in any aesthetic context.




Guarda il video!  
Watch the video!



**PET IMMUNITY**

Grazie ai diversi parzializzatori inclusi con il prodotto, il MYNI DT CUT può essere installato in diverse modalità compatibili con la presenza di animali domestici, la presenza di climatizzatori interni... potendo di fatto limitare l'area di copertura del rilevatore stesso.

The different capacity controls included with the product, the MYNI DT CUT can be installed in different ways compatible with the presence of pets, the presence of internal air conditioners ... being able to effectively limit the coverage area of the detector itself.



**FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA**  
**INSTALLATION FLEXIBILITY**

Grazie ai diversi accessori quali la staffa a 90°, ai parzializzatori, il tettuccio PRO MYNI, i rilevatori MYNI possono essere montati in diverse configurazioni così da permettere sempre il miglior orientamento del rilevatore stesso.

Thanks to the various accessories such as the 90° bracket, the shutters, the PRO MYNI canopy, the MYNI detectors can be mounted in different configurations so as to always allow the best orientation of the detector itself.



**PRO MYNI (STAFFA A 90° + PROTEZIONE PRO MYNI)**  
**PRO MYNI (90° BRACKET + PRO MYNI PROTECTION)**









COME ORDINARE - HOW TO ORDER		GRADO IP IP GRADE	AM ANTIMASKING	EXTRA	PARZIALIZZATORI SHUTTERS
001-MYN 101-B-01	Myni Cut	IP 54	N.P.	COVER COLORATE COLOURED COVER	PARZIALIZZATORI MY SHUTTERS MY




**PARZIALIZZATORI DI LENTE  
PARTIALIZERS**

Il MYNI DT CUT, grazie alla presenza dei parzializzatori di lente, presenta numerose modalità installative, tutte finalizzate a specifiche esigenze, sia in verticale (tipico montaggio a CENTRO FINESTRA, che in orizzontale (installazione a protezione di una parete che presenta uno o più varchi).



The MYNI DT CUT, thanks to the presence of the lens shutter, has numerous installation methods, all aimed at specific needs (passages).



**APPLICAZIONE SU VARCO**  
GATE APPLICATION



**APPLICAZIONE A PARETE**  
WALL APPLICATION



**COVER COLORATE**  
COLORED COVER  
Disponibile in diversi colori.

Available in different colors.



C-MY-GR C-MY-WT C-MY-BW

**Caratteristiche principali**  
Main features

MYNI  
CUT

	<b>DT</b> Rilevatore doppia tecnologia. Dual technology detector.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT</b> Altezza su varco: Installation gate:	MAX 3 mt
	<b>LED OFF/ON</b> Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/active LED.	OFF
	<b>COVER COLORATE/ COLORED COVER</b> Disponibile in diversi colori. Available in different colors.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>MEMO</b> Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito. Timed memory of type of alarm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>PET IMMUNITY</b> Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). Pet immunity (with the application dedicated accessory).	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>PARZIALIZZATORELENTE/ BLINGING LENS</b> Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio. Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION</b> Rilevazione su tapparella settabile da dip. Shutter detection settable by dip.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>GRADO IP/ IP GRADE</b> Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54
	<b>SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA PROTECTED ELECTRONIC BOARD</b> Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.	<input checked="" type="checkbox"/>

**PRO MYNI**

PROTEZIONE + STAFFA A 90° BIANCA



Cod. ACC-000-015\_01 PRO MYNI BIANCO

MYNI	CUT
Cod. ACC-000-015_01 PRO MYNI BIANCO	<input type="checkbox"/>
Cod. PLB-PRZ-N19-02-ABS PARZIALIZZATORI MY	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. ACC-000-011_03 COVER C-MY-GR	<input type="checkbox"/>
Cod. ACC-000-011_01 COVER C-MY-WT	<input type="checkbox"/>
Cod. ACC-000-011_02 COVER C-MY-BW	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DI SERIE/STANDARD	<input type="checkbox"/> OPZIONALI/OPTIONAL