Rilevatori doppia tecnologia da soffitto per applicazioni industriali e commerciali

Dual technology ceiling detectors for industrial and commercial applications



AM GOLD | SI

VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW



VISTA LATERALE
SIDE VIEW



IR- ONLY IR

GOLD/SI: EN50131-2-4 Grade 2 Class II

IR LAB: EN 50131-2-2 Grade 2 Class II Sezione Infrarosso

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSIONS
POLARIS AM GOLD	001-PLR 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,70 - 3,50 mt	AM IR/AM MW	150x150x46mm (esclusi accessori)
POLARIS SI	001-PLR 103-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,70 - 3,50 mt	/	150x150x46mm (esclusi accessori)
POLARIS IR LAB	COMING SOON	2,70 - 3,50 mt	WIRELESS	150x150x46mm (esclusi accessori)

GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO
INFRARED ANTIMASKING

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING

ABP - ANTIACCECAMENTO
ABP -ANTI-BLINDING

COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION

RESISTENZE EOL
EOL RESISTORS

VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

DETECTION
MADE IN ITALY

Caratteristiche principali Main features POLARIS	POLARIS AM GOLD	POLARIS SI	POLARIS IR LAB
AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.	●	●	
WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.			●
PIR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.			●
ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale). Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).	●		
ALTEZZA ISTALLAZIONE/HEIGHT ISTALLATON Altezza di installazione applicabili: Installation height possible:		2,70-3,50 mt	
GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso. Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding	●		
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso. Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.	●		
ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.	●		
ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.			●
NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.			●
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/ TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.	●		
LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	ON
TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.			●
ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.	●		
RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.	●	●	